

Hochleistungs-Vinylklebeband 19 mm x 0.18 mm - 20 m schwarz



Technische Daten

BIZ Artikel-Nr : **BIZ 225 033**
 Farbe : **Schwarz**
 Länge (m) : **20**
 Breite (mm) : **19**
 Stärke (mm) : **0.18**
 Verpackung : **1**
 : **1214**

Normen

EN 60454 &
 ☉ IEC60454-3-1-7/F-
 PVCP/90

Vorteile

- Sehr beständig gegen extreme Temperaturen.
- UV-beständig.
- Wirft keine Falten.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Hochleistungs-Elektro-Vinylklebeband.
 Synthetische Kautschuk-Klebmasse.
 Weiches Andrück-Klebeband.
 Beständig gegen Sonne, Wasser, Öl, Säuren, Laugen und aggressiven Chemikalien.
 Flammhemmend/selbstlöschend.
 Bleifrei.

■ Technische Details

Abmessungen: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
 Reißfestigkeit: 32 N/cm.
 Bruchdehnung: 240 %.
 Haftung auf 2B-Stahl: 2.25 N/cm.
 Haftung auf Träger: 2.15 N/cm.
 Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
 Isolierwiderstand: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega/\text{mm}$.
 Temperaturfestigkeit: -18 bis +105 °C.
 Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

■ Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % verarbeiten.

■ Anwendung(en)

Herstellung von Kabelbäumen, Spleißung, Abschluss von Drähten und Kabeln.
 Wiederherstellung von Kabelhüllen.
 Elektrische Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen.
 Außen verwendbar, UV-beständig.

PRODUKTZOOM



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Kunststoffbox**

Höhe (cm) : 2,3

Länge (cm) : 9,6

Tiefe (cm) : 9,6

Nettogewicht (kg) : 0,09

Bruttogewicht (kg) : 0,11



Überverpackung 1



x 100

Karton

Höhe (cm) : 25

Länge (cm) : 52

Tiefe (cm) : 22

Nettogewicht (kg) : 11

Bruttogewicht (kg) : 11,2



Überverpackung 2



x 2 000

Palette

Höhe (cm) : 115

Länge (cm) : 125

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 224

Bruttogewicht (kg) : 244

