

Premium PVC Isolierband 19 mm x 0.18 mm - 20 m schwarz (x 10)



Technische Daten

Farbe : **Schwarz**
Länge (m) : **20**
Breite (mm) : **19**
Stärke (mm) : **0.18**
Verpackung : **10**

Normen

EN 60454 &
☑ IEC60454-3-1-7/F-
PVCP/90

Vorteile

- Sehr beständig gegen extreme Temperaturen.
- UV-beständig.
- Wirft keine Falten.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Hochleistungs-Elektro-Vinylklebeband.
Synthetische Kautschuk-Klebmasse.
Weiches Andrück-Klebeband.
Beständig gegen Sonne, Wasser, Öl, Säuren, Laugen und aggressiven Chemikalien.
Flammhemmend/selbstlöschend.
Bleifrei.

■ Technische Details

Abmessungen: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
Reißfestigkeit: 32 N/cm.
Bruchdehnung: 240 %.
Haftung auf 2B-Stahl: 2.25 N/cm.
Haftung auf Träger: 2.15 N/cm.
Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
Isolierwiderstand: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega/\text{mm}$.
Temperaturfestigkeit: -18 bis +105 °C.
Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

■ Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % verarbeiten.

■ Anwendung(en)

Herstellung von Kabelbäumen, Spleißung, Abschluss von Drähten und Kabeln.
Wiederherstellung von Kabelhüllen.
Elektrische Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Außen verwendbar, UV-beständig.

🔍 PRODUKTZOOM



📦 LOGISTIKINFORMATION(EN)

📦 Verpackung

**Kunststofffolie**

Höhe (cm) : 19,5

Länge (cm) : 7,4

Tiefe (cm) : 7,4

📦 Nettogewicht (kg) : 0,87

📦 Bruttogewicht (kg) : 0,87



📦 Überverpackung 1



x 10

Karton

Höhe (cm) : 20

Länge (cm) : 38

Tiefe (cm) : 15,5

📦 Nettogewicht (kg) : 8,7

📦 Bruttogewicht (kg) : 8,8



📦 Überverpackung 2



x 480

Palette

Höhe (cm) : 104

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

📦 Nettogewicht (kg) : 417,6

📦 Bruttogewicht (kg) : 446

