

Isolierband / Markierungsband 15 mm x 0.15 mm - 10 m grün (x 8)



Technische Daten

Farbe : **Grün**
Länge (m) : **10**
Breite (mm) : **15**
Stärke (mm) : **0.15**
Verpackung : **8**

Normen

✓ IEC 60454-3-1-5/F-
PVCP/90

Vorteile

- Abrieb, Korrosions und Feuchtigkeitsbeständig.
- Sehr gute dielektrische Steifigkeit und mechanische Festigkeit.
- Ausgezeichnete Formbarkeit.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Elektrische Isolierung, Schutz und Markierung.
Universell einsetzbar.
Plastifiziertes PVC-Trägerband, synthetische Kautschuk-Klebmasse.
Weiches Andrück-Klebeband.
Flammhemmend/selbstlöschend.
Säure- und Laugenbeständig.
Bleifrei.

■ Technische Details

Abmessungen: 15 mm x 10 m x 0.15 mm.
Reißfestigkeit: > 20 N/cm.
Bruchdehnung: > 125 %.
Haftung auf 2B-Stahl: 1.80 N/cm.
Haftung auf Träger: 1.80 N/cm.
Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
Isolierwiderstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.
Temperaturfestigkeit: 0 bis +90 °C.
Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

■ Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das ist Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % zu verarbeiten.

■ Anwendung(en)

Isolierung.
Kabelverdrillung.
Schutz und Reparatur von Niederspannungsdrähten und -kabeln
Farbkennzeichnung.

■ Verwendungsart

1. Die Oberflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Kunststofffolie**

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 12

Tiefe (cm) : 6

Nettogewicht (kg) : 0,24

Bruttogewicht (kg) : 0,24



Überverpackung 1



x 20

Karton

Höhe (cm) : 15,5

Länge (cm) : 33,5

Tiefe (cm) : 25,5

Bruttogewicht (kg) : 5



Überverpackung 2



x 1 200

Palette

Höhe (cm) : 110

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Bruttogewicht (kg) : 320

