

LED-Projektor 25W 230V SCHUKO 2500 LM

Starke Leuchtkraft in kompaktem Design.



Vorteile

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Kompaktes Design für minimalen Platzbedarf.
- Transportgriff.

Normen

- ✓ EN60598-1
- ✓ IP 54, IK 7

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

LED-Baustellenscheinwerfer mit Kabel, kompakt, dimmbar und leistungsstark.

Technische Details

Leistung: 25 W.
Lichtstrom: von 2500 lm (100 %) bis 250 lm (10 %) mit Leuchtanzeige.
Farbtemperatur: 5700 K.
Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80.
Strahl: 120°.
Fallsicherheit aus 1 m Höhe.
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C.
Materialien: Rumpf aus Aluminium, Belag aus Nylon und PU.
Ausrichtbarer Bügel: 90°.
Bügel kompatibel mit Stativ (BIZ 625 016).
Kabeltyp: H05RN-F 3G/1.0 mm².
Kabellänge 3 m.
Elektrische Eingangswerte: 220/240 V AC, 50/60 Hz
Zusatzstecker: 1 Stecker, max. 2200 W, 10 A.
Gesamtgewicht: 1.8 kg.

Anwendung(en)

Kabelgebundene zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen.

Verwendungsart

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.



ERGÄNZENDE DATEN

Abmessungen: 225 x 178 x 93,5 mm.
Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 28,8

Länge (cm) : 28

Tiefe (cm) : 11,5

Nettogewicht (kg) : 1,7

Bruttogewicht (kg) : 2,02



3 700882 198495

Überverpackung 1



x 4

Karton

Höhe (cm) : 30,5

Länge (cm) : 48,5

Tiefe (cm) : 29,5

Nettogewicht (kg) : 6,8

Bruttogewicht (kg) : 8,48



3 700882 198969

Überverpackung 2



x 72

Palette

Höhe (cm) : 105,5

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 122,4

Bruttogewicht (kg) : 166,64



3 700882 199010