

Wiederaufladbarer 40 W LED-Projektor 4000 LM**Wiederaufladbarer Scheinwerfer mit 2 Anwendungen in 1 Gerät.****Vorteile**

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Batterieanzeige für die verbleibende Autonomie des Leuchtkörpers.
- Übergang von gerichtetem Strahl zu diffuser Beleuchtung mit der 360°-Lanterne (BIZ 625 043).

Normen

☑ IP 65, IK 07

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Wiederaufladbarer LED-Baustellenscheinwerfer, kompakt, dimmbar und mit großer Autonomie.

■ Technische Details

Leistung (W): 40.
Lichtstrom (lm): von 4000 (100 %) bis 400 (10 %) mit Leuchtanzeige.
Farbtemperatur: 5700 K.
Farbwiedergabeindex: ≥ 80 .
Beleuchtung: 120°.
Beständigkeit gegen Stürze aus 1 m Höhe.
Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C.
Material: Aluminiumkörper, Nylon- und Polyurethanbeschichtung.
Schwenkbarer Bügel: 120°.
Bügel kompatibel mit Stativ BIZ 625 016 und BIZ 625 053.
Betriebsdauer von 1 h +/- 10 % (4000 lm) bis 7 h +/- 10 % (400 lm) mit Leuchtanzeige.
Ladezeit (h): 2.
Li-Ion-Akku 11,1 V, 2600 mAh.
Ladegerät Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
USB-Powerbank -Port: 5 V DC, max. 1 A
Lieferung mit Stromkabel H05RN - F 2G 1,0 mm².
Kabellänge (m): 5.
Kompatibel mit der 360°-Laterne BIZ 625 043, nicht im Lieferumfang enthalten (max. Lichtstrom = 3400 Lm).
Lagertemperatur: -20° C bis +50° C.
Gesamtgewicht (kg): 2,8.
Maße (cm): 28 x 22 x 8,5.

■ Hinweis

Für längere Batteriebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.
Netzanschluss möglich.

■ Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen mit Batterie.

■ Verwendungsart

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Zum Einschalten dieser Funktion die Powerbank-Taste drücken.
3. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 42,3
Länge (cm) : 25,8
Tiefe (cm) : 11,5
Nettogewicht (kg) : 2,62
Bruttogewicht (kg) : 3,04



3 700882 198501

■ Überverpackung 1



x 3

Karton

Höhe (cm) : 44
Länge (cm) : 37
Tiefe (cm) : 27,5
Nettogewicht (kg) : 7,86
Bruttogewicht (kg) : 9,67



3 700882 198976

■ Überverpackung 2



x 48

Palette

Höhe (cm) : 102
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 125,76
Bruttogewicht (kg) : 168,72



3 700882 199027