

## Zweiköpfiger, aufladbarer Baustellen-LED-Strahler



## Vorteile

- Schwenkbare Köpfe um gezielt den gewünschten Ort zu beleuchten.
- Möglichkeit, je nach Bedarf nur einen Kopf einzuschalten.
- Einfaches Auseinander- und Zusammenklappen für einen einfachen Transport.

## Normen

☑ IP 20, IK 07

## Konformitätszeichen



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## ■ Beschreibung

Zweiköpfiger, aufladbarer Baustellen-LED-Strahler.

## ■ Technische Details

Leistung: 2 x 25 W.

Lichtstrom (lm) mit Batterie: 4500 (100 %). 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).

Lichtstrom (lm) mit Netzstrom: 1600.

Farbtemperatur: 4000 K.

Farbwiedergabeindex: 80.

Lichtstrahl: 2 x 120°.

Um 340° schwenkbarer Kopf.

Material: Körper aus Aluminium und Polycarbonat.

Leuchtdauer von 1 h (4000 lm) bis 4 h (1500 lm) mit Leuchtanzeige.

Ladezeit: 6 h.

Lithiumbatterie 7.4 V 4000 mAh.

Eingangsspannung Ladegerät : 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz.

Lieferung mit Netzkabel H05RN - F 2G1.0 mm<sup>2</sup>.

Kabellänge (m) : 5.

Transportgriff.

Verstellbare Höhe: bis zu 2 m.

Abmessungen: 89 cm im zusammengeklappten Zustand.

Gesamtgewicht (kg) : 4.5.

Transportbeutel inbegriffen.

## ■ Hinweis

Für längere Batterielebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Netzanschluss möglich.

## ■ Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und aussen mit Batterie.

## ■ Verwendungsart

1. 3 verschiedene Leuchtstärken (30 %, 60 % und 100 %) und wahlweise Verwendung von nur einem oder beiden Köpfen.
2. Bei der Verwendung mit Netzstrom ist nur ein Modus mit 1600 lm verfügbar, um die Lebensdauer der Batterie zu wahren.

## LOGISTIKINFORMATION(EN)

## Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 17

Länge (cm) : 95,2

Tiefe (cm) : 19

Nettogewicht (kg) : 4,91

Bruttogewicht (kg) : 6,3



## Überverpackung 1



x 24

**Palette**

Höhe (cm) : 100

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 163,2

Bruttogewicht (kg) : 178,2

