2 AHRE

Aufladbarer Mini-LED-Baustellenstrahler 10 W mit Schnellladegerät Kleine Größe. Große Leistung.











Vorteile

- Schnelles Aufladen.
- Exakte Farbwiedergabe.
- Kompaktes Design für minimalen Platzbedarf.

Konformitätszeichen



Normen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Aufladbarer Mini-LED-Baustellenstrahler mit 10 W, hervorragende Farbwiedergabe und schnelles Aufladen.

Technische Details

Leistung: 10 W.

Lichtstrom: 800 lm (Regelung: 100%) bis 80 lm (Regelung 10%).

Digitalanzeige der Einstellung des Lichtstroms.

Farbtemperatur: 4000 K. Farbwiedergabeindex: 95.

Lichtstrahl: 100°.

Materialien: Körper aus Polykarbonat und Aluminium, Bügel aus

Nylon.

Um 360° schwenkbarer Bügel.

Magnetbügel mit Zange.

Leuchtdauer von 2.5 h (Regelung: 100 %) bis 8 h (Regelung: 10 %).

Ladezeit: 2 h (mit bereitgestelltem Ladegerät).

Digitalanzeige des Ladestands. Lithiumbatterie: 3,7 V / 4400 mAh.

Eingangsspannung Ladegerät: 100-240 V AC - 50/60 Hz.

Ausgangsspannung Ladegerät: 5 V DC - 3.5 A.

USB-Port Typ C.

Abmessungen (cm): 16 x 11 x 5.

Gesamtgewicht (g): 450.

Ladegerät und 1 m langes Kabel im Lieferumfang inbegriffen.

Hinweis

Für längere Batterielebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Hierzu das mitgelieferte Ladegerät verwenden.

Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

Verwendungsart

- 1. Präzise Wahl des Lichtstroms mithilfe der Digitalanzeige.
- 2. Speicherfunktion: Der Strahler weist beim erneuten Einschalten die zuletzt verwendete Leuchtstärke auf.

⊘ LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

Karton

Höhe (cm): 16,8 Länge (cm): 14,5 **Tiefe (cm):** 5,7

Nettogewicht (kg): 0,725

♣ Bruttogewicht (kg): 0,79



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm): 22,5 Länge (cm): 38 **Tiefe (cm):** 31

Nettogewicht (kg): 10,15

■ Bruttogewicht (kg): 11,53



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm): 108 Länge (cm): 120 **Tiefe (cm): 80**

■ Bruttogewicht (kg): 336,84

Nettogewicht (kg): 284,2

