

Kabelgebundener LED 40 W 230 V Baustellenstrahler.



Vorteile

- Rauchfarbener Reflektor für bessere Lichtverteilung und reduziertes Blenden.
- Kompaktes Design.
- Transportgriff.

Normen

✓ IP 54, IK 08



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Kabelgebundener LED-Baustellenstrahler.

Technische Details

Leistung (W): 40.

Lichtstrom (lm): 4000.

Nicht dimmbar.

Farbtemperatur: 6000 K.

Farbwiedergabeindex: >70.

Lichtstrahl: 120°.

Betriebstemperatur (°C): -10/+40.

Materialien: PC und Aluminium.

Um 180 ° schwenkbarer Bügel.

Kabeltyp: H05VV-F.

Kabellänge (m): 3.

Eingangsstrom: 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.

Gesamtgewicht (kg): 1,8.

Abmessungen (cm): 29,7 x 21 x 6,6.

Anwendung(en)

Kabelgebundene zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen.

Verwendungsart

1. EIN/AUS-Knopf auf der Rückseite des Strahlers.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 25,5

Länge (cm) : 32

Tiefe (cm) : 10,2

Nettogewicht (kg) : 1,8

Bruttogewicht (kg) : 2,21



3 701395 135700

Überverpackung 1



x 4

Karton

Höhe (cm) : 27,5

Länge (cm) : 43

Tiefe (cm) : 33,5

Nettogewicht (kg) : 7,2

Bruttogewicht (kg) : 9,45



3 701395 136417

Überverpackung 2



x 68

Palette

Höhe (cm) : 100

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 122,4

Bruttogewicht (kg) : 174,5



3 701395 139050