

Kabeltrommel-Abrollunterleger, maximal 300 kg



Technische Daten

Max. zulässige Traglast (kg): **300**

Gewicht des Abrollers (kg): **10**

Min./Max. Haspeldurchmesser (mm): **1030**

Vorteile

- 2 separate Unterleger, die mit Transportgriffen auf der Baustelle zu einer Art Koffer mit Griff zusammengelegt werden können.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details


- Abmessungen Abroller (geschlossen): Länge 575 x Breite 110 x Höhe 150 mm.
- Verdeckte Biegung ermöglicht eine bessere Rotation der Kabelrolle.

■ Hinweis

1. Achten Sie auf die Position der Unterleger sowie auf den empfohlenen Auflagemodus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Stabilisierungsset (BIZ 700 207) für die möglicherweise notwendige Ausrichtung der 2 Unterleger (Set wird separat geliefert).
3. Zu volle Kabeltrommeln um einige Meter abrollen, bevor sie auf die Unterleger gesetzt werden.



ZUBEHÖR



Stabilisierungsset für
Abrollunterleger



LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung**Karton**

Höhe (cm) : 14,5

Länge (cm) : 55

Tiefe (cm) : 17

 Nettogewicht (kg) : 10 Bruttogewicht (kg) : 10 Überverpackung 1

x 48

Palette

Höhe (cm) : 130

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

 Nettogewicht (kg) : 480 Bruttogewicht (kg) : 529