

Set aus 3 ICTA-Rohrzügen Ø 16, 20 und 25 mm



Vorteile

- Schnell: 5 Sekunden reichen für die Anbringung bzw. Entfernung.
- Keine zusätzlichen Löcher in der Wand zum Lokalisieren des Rohres.
- Keine zusätzlichen Löcher in den Rohren.
- Kompatibel mit allen gängigen ICTA-Rohrmarken.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Enthält 3 Rohrzüge (16/20/25 mm).

■ Technische Details

- Zugfestigkeit von 20 bis 45 kg je nach Modell.

■ Hinweis

Die Verbindung von Rohrzug und Zugring garantiert ein perfektes Ziehen Ihrer Rohre.

■ Anwendung(en)

Zum Ziehen von Rohren.

■ Verwendungsart

1. In das Rohr einführen und am Seil ziehen, um dieses zu fixieren.
2. Ein einfacher Druck in die Gegenrichtung ermöglicht das Herausziehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Plastikbeutel mit Blister

Höhe (cm) : 2
Länge (cm) : 18
Tiefe (cm) : 10
■ Nettogewicht (kg) : 0,1
■ Bruttogewicht (kg) : 0,11



3 700882 137227

■ Überverpackung 1



x 8

Karton

Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 16
Tiefe (cm) : 12
■ Nettogewicht (kg) : 0,8
■ Bruttogewicht (kg) : 0,88



3 700882 145628

■ Überverpackung 2



x 64

Karton

Höhe (cm) : 24
Länge (cm) : 43
Tiefe (cm) : 31
■ Nettogewicht (kg) : 8,4
■ Bruttogewicht (kg) : 8,8



3 700882 145635