

Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

Gebrauchsfertiges und einspritzbares Einkomponenten-Gel!



Technische Daten

Nettovolumen (ml) : **280**
: **650**

Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68 (30 min – 0,5 Bar)

Vorteile

- Schon vernetzt und gebrauchsfertig.
- Wiederverwendbar.
- Selbst-agglomerierend.
- Sofort auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C verwendbar!
- Keine Vermischung, keine Wartezeit.
- Leicht wieder zugänglich.
- Nicht toxisch.
- Kein Verfallsdatum.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Gebrauchsfertiges und einspritzbares Einkomponenten-Gel in 280 ml Kartuschen.

Dieses praktische und überall einsetzbare Produkt ist schon vernetzt und braucht deshalb nicht mehr vermischt zu werden.

Technische Details

Durchschlagsfestigkeit: > 23 kV/mm.

Spannung: bis 1 kV.

Installationstemperatur: -15 bis +55 °C.

Betriebstemperatur nach dem Aushärten: -60 bis +200 °C.

Hinweis

Eine Kartuschenpistole verwenden.

Anwendung(en)

Zum Abdichten und Isolieren von elektrischen Anschlüssen.

Ideal zum Abdichten schwer zugänglicher Abzweigdosen. BIZ'GEL EXPRESS einfach in die Abzweigdose oder das Verbindungssystem einspritzen, egal in welcher Position Sie sich befinden.

Die ideale Abdichtungslösung für alle Abzweigdosen auf der Baustelle!



ZUBEHÖR



**Pistole für
Kartuschen und
Füllschaum**

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 23,8

Länge (cm) : 6,4

Tiefe (cm) : 6,4

Nettogewicht (kg) : 0,375

Bruttogewicht (kg) : 0,375



3 700420 319498

Überverpackung 1



x 24

Karton

Höhe (cm) : 26

Länge (cm) : 27

Tiefe (cm) : 40

Nettogewicht (kg) : 9

Bruttogewicht (kg) : 9,5



3 700420 319672

Überverpackung 2



x 576

Palette

Höhe (cm) : 105

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 228

Bruttogewicht (kg) : 258



3 700420 319733