

Dichtgel BIZ'GEL im Beutel 170 ml

Vorgegebene Dosiermenge hilft Zeit und Gel zu sparen!



Technische Daten

BIZ Artikel-Nr : **BIZ 710 305**

Abmessungen der zu füllenden Dosen (mm)
: **Ø 60**

Nettovolumen (ml) : **170**
: **650**

Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68 (30 min – 0,5 Bar)

Vorteile

- Vorgegebene Dosierung in Abhängigkeit von der zu befüllenden Box.
- Schnelle Aushärtung (temperaturabhängig).
- Leicht wieder zugänglich.
- Nicht giftig.
- Kein Verfallsdatum.
- Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Zweikomponenten-Gel mit erhöhten dielektrischen und thermischen Eigenschaften.
Versiegelter Beutel mit einer vorgegebenen Dosiermenge des Zweikomponenten-Gels.

Technische Details

Durchschlagsfestigkeit (kV/mm): > 20.
Volumenwiderstand (Ω/cm): > $2,10^{15}$.
Spannung (kV): von 0,6 bis 1.
Installationstemperatur (°C): -15 bis +55.
Nachhärtungstemperatur (°C): -60 bis +200.
Schnelle Aushärtung: weniger als 10 Minuten bei 23 °C.

Hinweis

Für eine optimale Aushärtung wird dringend empfohlen, Biz'Gel bei einer Temperatur von ca. 23 °C zu mischen.
Wenn das Produkt bei niedrigeren Temperaturen verpackt wird, verlängert sich die Aushärtungszeit.
IP68-Einstufung bei Verwendung in einer geeigneten Box.

Anwendung(en)

Abdichtung und Isolierung von elektrischen Verbindungen.
Ideal für die Abdichtung von Abzweigdosen im Freien oder in feuchter Umgebung dank der vorgegebenen Dosiermenge, die für die Standardgrößen von Abzweigdosen ausreicht.
Geeignet für die Abdichtung von Automatik im Freien, Gegensprechanlagen, elektrischen Anlagen im Freien und von Pools usw.

Verwendungsart

1. Trennlasche zwischen den 2 Komponenten entfernen.
2. Komponenten 30 Sekunden lang mischen.
3. Eine Beutelecke aufschneiden.
4. Gel in den abzudichtenden Bereich gießen.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 4

Länge (cm) : 21

Tiefe (cm) : 19

Nettogewicht (kg) : 0,287

Bruttogewicht (kg) : 0,287



3 700420 312840

Überverpackung 1



x 40

Karton

Höhe (cm) : 44

Länge (cm) : 50

Tiefe (cm) : 38

Nettogewicht (kg) : 11,48

Bruttogewicht (kg) : 12,09



3 700420 397168

Überverpackung 2



x 320

Palette

Höhe (cm) : 105

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 96,72

Bruttogewicht (kg) : 130



3 700420 397823