

**Universaldübel aus Polyamid 6 Ø 5 x 25 mm Schraube Ø 3–4 mm (x 200)****Ein einziger Dübel für alle Wände und alle Zwecke!****Technische Daten**

Ø bohren (mm): **5.0**  
 Dübellänge (mm): **25**  
 Tiefe bohren min. (mm): **35**  
 Ø Holzschraube (mm): **3-4**  
 Empfohlene Betonlasten (kg): **60.0**  
 Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN\*): **120**  
 Schälwiderstand Backstein (daN\*): **38**  
 Reißfestigkeit Gasbeton (daN\*): **6**  
 Schälwiderstand Gipskartonplatten 12.5 mm (daN\*): **10**  
 Anzahl pro Schachtel: **200**

**Materialien**

- ✓ Beton
- ✓ Casbeton
- ✓ Gipskarton
- ✓ Hohlziegel
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Sandsteinkeramik

**Vorteile**

- Sehr einfach zu applizieren dank des geringen Drehmoments.
- Kürzere Dübel, was eine schnelle Befestigung ermöglicht.
- Der dünne Kragen verhindert das Verdrehen der Dübel.

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Technische Details**

Polyamid 6.

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C.

**Anwendung(en)**

Für leichte (Kabelkanäle, Leuchten usw.) und mittelschwere Befestigungen (Schalttafeln, Schränke usw.) für alle Arten von Untergründen: massiv, hohl, weich und hart.

Spreizen oder Knotenbildung je nach Untergrund.

**Verwendungsart**

1. Den Untergrund auf den angegebenen Ø aufbohren.
2. Dübel einführen.
3. Dübel durch Einschrauben aufspreizen.
4. Dübel ist aufgespreizt und in Position.

**LOGISTIKINFORMATION(EN)****Verpackung****Karton**

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 9

Tiefe (cm) : 6

Nettogewicht (kg) : 0,074

Bruttogewicht (kg) : 0,099



3 700882 162007

**Überverpackung 1**

x 18

**Karton**

Höhe (cm) : 20

Länge (cm) : 30

Tiefe (cm) : 20

Bruttogewicht (kg) : 1,789



3 701395 162157

**Überverpackung 2**

x 720

**Palette**

Höhe (cm) : 94,2

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Bruttogewicht (kg) : 71,28



3 701395 172668