

Schlagdübel PZ 5 x 25 mm (x 200), Preis per Schachtel



Technische Daten

Ø bohren (mm) : 5
Dübellänge (mm) : 25
Tiefe bohren min. (mm) : 35
Dicke zum Fixieren (mm) : 2
Empfohlene Betonlasten C16/20 bis C50/60 (kg) : 180
Empfohlene Belastung: Vollziegel (kg) : 160
Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : 60
Schälwiderstand Backstein (daN*) : 50
Scherfestigkeit Beton (daN*) : 50
Anzahl pro Schachtel : 200

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Leichtes und schnelles Anbringen mit einem Hammer!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details

Polyamid 6.
Verstärkter flacher Kragen.
Mit Schrauben aus weissem verzinktem Stahl.

■ Anwendung(en)

Zur Befestigung von Rinnen, Kabelwannen, Winkeln usw.

■ Verwendungsart

1. Bohren Sie den Untergrund auf den angegebenen Ø.
2. Dübel einführen.
3. Schraube mit Hammer einführen.
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12
Länge (cm) : 9
Tiefe (cm) : 12
Nettogewicht (kg) : 0,46
Bruttogewicht (kg) : 0,48



3 700882 161635

■ Überverpackung 1



x 12

Karton

Höhe (cm) : 12,5
Länge (cm) : 37
Tiefe (cm) : 37
Bruttogewicht (kg) : 6,01



3 701395 164007

■ Überverpackung 2



x 648

Palette

Höhe (cm) : 128
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Bruttogewicht (kg) : 324,54



3 701395 164069