

Einschlagdübel PZ Ø 8 x 60 mm mit verstärktem Flachflansch und Schrauben (x 50)



Technische Daten

Ø bohren (mm) : **8**
Dübellänge (mm) : **60**
Tiefe bohren min. (mm) : **70**
Dicke zum Fixieren (mm) : **20**
Empfohlene Betonlasten C16/20 bis C50/60 (kg) : **320**
Empfohlene Belastung: Vollziegel (kg) : **300**
Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **110**
Schälwiderstand Backstein (daN*) : **100**
Scherfestigkeit Beton (daN*) : **180**
Anzahl pro Schachtel : **50**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Leichtes und schnelles Anbringen mit einem Hammer!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Polyamid 6.
Verstärkter flacher Kragen.
Mit Schrauben aus weissem verzinktem Stahl.

Anwendung(en)

Zur Befestigung von Rinnen, Kabelwannen, Winkeln usw.

Verwendungsart

1. Bohren Sie den Untergrund auf den angegebenen Ø.
2. Dübel einführen.
3. Schraube mit Hammer einführen.
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12
Länge (cm) : 9
Tiefe (cm) : 12
Nettogewicht (kg) : 0,44
Bruttogewicht (kg) : 0,47



Überverpackung 1



x 12

Karton

Höhe (cm) : 12,5
Länge (cm) : 37
Tiefe (cm) : 37
Bruttogewicht (kg) : 5,89



Überverpackung 2



x 648

Palette

Höhe (cm) : 128
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Bruttogewicht (kg) : 318,06

