

Einschlagdübel Ø 5 x 35 mm mit Flachflansch und Pozidriv®-Schraube (x 500)



Technische Daten

Ø bohren (mm) : **5**
 Dübellänge (mm) : **35**
 Tiefe bohren min. (mm) : **45**
 Dicke zum Fixieren (mm) : **11**
 Empfohlene Betonlasten C16/20 bis C50/60 (kg) : **180**
 Empfohlene Belastung: Vollziegel (kg) : **160**
 Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **60**
 Schälwiderstand Backstein (daN*) : **50**
 Scherfestigkeit Beton (daN*) : **50**
 Anzahl pro Schachtel : **500**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Leichtes und schnelles Anbringen mit einem Hammer!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details

Polyamid 6.
 Verstärkter flacher Kragen.
 Mit Schrauben aus weissem verzinktem Stahl.

■ Anwendung(en)

Zur Befestigung von Rinnen, Kabelwannen, Winkeln usw.

■ Verwendungsart

1. Bohren Sie den Untergrund auf den angegebenen Ø.
2. Dübel einführen.
3. Schraube mit Hammer einführen.
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12
 Länge (cm) : 18
 Tiefe (cm) : 12
 ■ Nettogewicht (kg) : 1,35
 ■ Bruttogewicht (kg) : 1,39



3 701395 161648

■ Überverpackung 1



x 6

Karton

Höhe (cm) : 12,5
 Länge (cm) : 37
 Tiefe (cm) : 37
 ■ Bruttogewicht (kg) : 8,59



3 701395 163956

■ Überverpackung 2



x 324

Palette

Höhe (cm) : 128
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 ■ Bruttogewicht (kg) : 309



3 701395 163987