

Verzinkte Stahlschlaghülse mit Kragen M6 x 25 mm (x 50)**Einfache und sichere Montage mit dem Werkzeug!****Technische Daten**Gewinde : **M6**Ø bohren (mm) : **8**Dübellänge (mm) : **25**Tiefe bohren min. (mm) : **27**Empfohlene Lasten für ungerissenen Beton mit Zugbeanspruchung (kg) : **249.0**Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **615**Anzahl pro Schachtel : **50****Materialien**

- ✓ Beton
- ✓ Stahlbeton

Vorteile

- Sehr einfach zu erweitern mit dem Einsatz des Tools.
- Geringere Bohrtiefe.

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Anwendung(en)**

Für die Befestigung von Kabeltrassen, Maschinen, Rohren und Lüftungsanlagen in Beton und Vollstein.

Verwendungsart

1. Bohren Sie die Halterung auf den angegebenen Ø.
2. Führen Sie den Dübel in das Bohrloch ein und schlagen Sie ihn mit dem Hammer ein, bis er bündig mit der Oberfläche des Untergrunds abschließt.
3. Expandieren Sie die Hülse mit dem Setzwerkzeug (BIZ 720 136 bis BIZ 720 139 abhängig vom verwendeten Durchmesser).

**LOGISTIKINFORMATION(EN)****Verpackung****Karton**

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 3,5

Tiefe (cm) : 9

Nettogewicht (kg) : 0,35

Bruttogewicht (kg) : 0,37



3 701395 161662

Überverpackung 1

x 24

Karton

Höhe (cm) : 24

Länge (cm) : 25

Tiefe (cm) : 17

Bruttogewicht (kg) : 8,88



3 701395 162720

Überverpackung 2

x 1 728

Palette

Höhe (cm) : 120

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Bruttogewicht (kg) : 669



3 701395 162829