

Universaldübel aus Polyamid 6 Ø 6 x 30 mm Schraube Ø 4–5 mm (x 650)**Ein einziger Dübel für alle Wände und alle Zwecke!****Technische Daten**

Ø bohren (mm): **6**
 Dübellänge (mm): **30**
 Tiefe bohren min. (mm): **40**
 Ø Holzschraube (mm): **4-5**
 Empfohlene Betonlasten (kg): **70.0**
 Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*): **120**
 Schälwiderstand Backstein (daN*): **38**
 Reißfestigkeit Gasbeton (daN*): **6**
 Schälwiderstand Gipskartonplatten 12.5 mm (daN*): **10**
 Anzahl pro Schachtel: **650**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ Casbeton
- ✓ Gipskarton
- ✓ Hohlziegel
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Sandsteinkeramik

Vorteile

- Sehr einfach zu applizieren dank des geringen Drehmoments.
- Kürzere Dübel, was eine schnelle Befestigung ermöglicht.
- Der dünne Kragen verhindert das Verdrehen der Dübel.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Technische Details**

Polyamid 6.

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C.

Anwendung(en)

Für leichte (Kabelkanäle, Leuchten usw.) und mittelschwere Befestigungen (Schalttafeln, Schränke usw.) für alle Arten von Untergründen: massiv, hohl, weich und hart.

Spreizen oder Knotenbildung je nach Untergrund.

Verwendungsart

1. Den Untergrund auf den angegebenen Ø aufbohren.
2. Dübel einführen.
3. Dübel durch Einschrauben aufspreizen.
4. Dübel ist aufgespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)**Verpackung****Karton**

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 18

Tiefe (cm) : 15

Nettogewicht (kg) : 0,39

Bruttogewicht (kg) : 0,465



3 701395 161587

Überverpackung 1

x 12

Karton

Höhe (cm) : 33

Länge (cm) : 48

Tiefe (cm) : 30

Bruttogewicht (kg) : 5,58



3 701395 172606

Überverpackung 2

x 180

Palette

Höhe (cm) : 125

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Bruttogewicht (kg) : 83,7



3 701395 172712