Teleskopleiter 3.25 m

Auf gewünschte Reichhöhe einstellbar!

Technische Daten

Anzahl der Stufen : ***11***
Stufenbreite *(mm)* **:** ***39***
Maximale Einfahrhöhe *(m)* **:** ***4.15***
Breite *(cm)* **:** ***79***
Zusammengeklappte Höhe *(cm)* **:** ***81***
Ausgefahrene Höhe *(m)* **:** ***3.25***
Maximalbelastung je Stufe *(kg)* **:** ***150***
Gesamtgewicht *(kg)* **:** ***11***
: ***1185***

Vorteile

- Entspricht der neuen Norm EN131-6.
- Auf gewünschte Reichhöhe einstellbar bis auf eine max. Höhe von 3,25 m.
- Einfach zu transportieren und schnell zusammenklappbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details
Material: eloxiertes Aluminium.
Lieferung mit Tragegriff für den Transport.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

Karton
Höhe (cm) : 84
Länge (cm) : 54
Tiefe (cm) : 9,5
Nettogewicht (kg) : 11,3
Bruttogewicht (kg) : 12,5

3 701395 104591

Überverpackung 1

x 12

Palette
Höhe (cm) : 85
Länge (cm) : 86
Tiefe (cm) : 123
Nettogewicht (kg) : 135,6
Bruttogewicht (kg) : 160

3 701395 107431