

Haftputzgips 25 Kg Sack



Technische Daten

Gesamtgewicht (kg) : 25
: 1121

Normen

✓ EN13279-1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit.

■ Technische Details

Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (je nach Verarbeitungsbedingungen).

■ Hinweis

Bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich.

■ Lebensdauer

ca. 6 Monate

■ Anwendung(en)

Reparatur-, Flick- und Endprodukt für Risse, Löcher und Risse.

■ Verwendungsart

1. Empfohlene Putzdicke 8 mm.
2. Materialverbrauch ca. 5 m²/25 kg - Sack.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung


Einfacher Plastikbeutel

Höhe (cm) : 13

Länge (cm) : 56

Tiefe (cm) : 36

Nettogewicht (kg) : 25

Bruttogewicht (kg) : 25,143


 Überverpackung 1


x 40

Palette

Höhe (cm) : 125

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 95

Nettogewicht (kg) : 1 000

Bruttogewicht (kg) : 1

