

Eimer ultraleichte, gebrauchsbereite Spachtel-/Glättmasse (1 l)

Schnelle Anwendung, schwindungsfrei!



Technische Daten

Aufmachungstyp : **Eimer**

Farbe : **Weiss**

Verwendung : **Innenbereich**

Nettovolumen (ml) : **1000**

Lebensdauer : **12 Monate**

Normen

☑ NFT 30.608.

Vorteile

- Weiche Spachtelmasse.
- Schwindungsfrei.
- Schnell trocknend.
- Ideal für kleine Risse.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Spachtelmassen zum Füllen von Löchern und Glätten, ultraleicht und gebrauchsbereit, zum Füllen und Glätten mit einer einzigen Anwendung.

Technische Details

Dichte: 0,4.

Verbrauch: ca. 0,4 kg/m²/mm Stärke.

pH: 7.

Anwendungstemperatur (°C): +8 bis +35.

Lagerungstemperatur (°C): 0 bis +35.

Hinweis

Nicht auf Kunststoff oder Metall anwenden.

Spachtelmasse glattstreichen, bei Bedarf mit zwei Spachteln arbeiten.

Anwendung(en)

Geeignet für Wände und Decken.

Haftet auf Untergründen wie Gips, Gipsplatten, Mauerwerk, Beton, Schaumbeton, Putz, Zementoberflächen, Fenstern und Türen aus Holz, usw.

Verwendungsart

1. Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund.
2. Auf vorher geöffneten Rissen.
3. Spachtelmasse mit einem Spachtel oder Kittmesser auf den Untergrund auftragen.

ERGÄNZENDE DATEN

Entspricht der Norm NFT 30.608.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Eimer

Höhe (cm) : 13

Länge (cm) : 13,5

Tiefe (cm) : 13,5

Nettogewicht (kg) : 0,38

Bruttogewicht (kg) : 0,429



3 701395 127002

Überverpackung 1



x 16

Karton

Höhe (cm) : 27

Länge (cm) : 48

Tiefe (cm) : 37

Nettogewicht (kg) : 6,08

Bruttogewicht (kg) : 7,64



3 701395 134260

Überverpackung 2



x 256

Palette

Höhe (cm) : 124

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 97

Bruttogewicht (kg) : 181,92



3 701395 127835