

Schmiergel BIZ'RED 1 L für Kabel und Drähte



Vorteile

- Nicht entflammbar, nicht korrodierend, nicht giftig.
- Kein Klebeffekt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

PH neutral 7.0 +/- 0.5.
 Betriebstemperatur (°C) : -10 bis +80.
 Lagerungstemperatur (°C) : -5 bis +40 (Frost bis -10).
 Dichte (g/ml) : 1,04 +/- 0.05.
 Viskosität: 4500 +/- 500 cPs.
 Trockener Rückstand (%): 18.
 Volumen (l): 1.

Anwendung(en)

Zum leichteren Einführen und Durchführen von Drähten und Kabeln in elektrischen Installationsschächten, Leerrohren und Kabelkanälen.

Verwendungsart

1. Bilden Sie einen Gelpfropfen am Eingang der Hülle und führen Sie dann das Kabel ein, das dadurch rundum geschmiert wird.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kunststoffflasche

Höhe (cm) : 29
 Länge (cm) : 8
 Tiefe (cm) : 8
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 1
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 1,05



3 701395 136811

Überverpackung 1



x 12

Karton

Höhe (cm) : 31
 Länge (cm) : 34,5
 Tiefe (cm) : 25,5
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 12
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 13,05



3 701395 139449

Überverpackung 2



x 324

Palette

Höhe (cm) : 110
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 324
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 367,35



3 701395 139463