

Lochsäge Bi-Metall CLIC II Ø 38 mm



Technische Daten

Schnitttiefe (mm): **44**Geschwindigkeit Empfohlen stahl (tr/min): **300-170**Edelstahl (tr/min): **175-85**Geschwindigkeit Empfohlen Holz und PVC (tr/min): **2500-2000**

Materialien

- ✓ Metall
- ✓ Getränk
- ✓ Gipskarton
- ✓ Edelstahl

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Lieferung ohne Schaft und ohne Zentrierbohrer.

■ Technische Details

Material: HSS-Stahl 8% Kobalt.

Anzahl der Zähne pro Zoll: 4/6.

■ Hinweis

Nicht mit Schlagwerk verwenden.

■ Anwendung(en)

Perfekt geeignet für Stahl, Gusseisen, Aluminium (legiert und unlegiert), Nichteisenmetalle, Gipskartonplatten sowie Natur- und Hartholz.

■ Verwendungsart


1. Montage auf einem Schaft für Lochsagen CLIC II BIZ 780 150 oder BIZ 780 151.

ERGÄNZENDE DATEN

Härte: 65-67HRC.

Durchmesser und Einsatzgeschwindigkeit nächste Seite.

ZUBEHÖR

Wellen für CLIC II
LochsägenHSS-Kobalt-
Zentrierbohrer für
CLIC II Lochsägen

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 16,6

Länge (cm) : 7,4

Tiefe (cm) : 5,2

Nettogewicht (kg) : 0,117

Bruttogewicht (kg) : 0,117



3 700882 130648

Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 18

Länge (cm) : 20,7

Tiefe (cm) : 13,2

Nettogewicht (kg) : 0,702

Bruttogewicht (kg) : 1,962



3 700882 131720

x 6

Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 40

Länge (cm) : 60

Tiefe (cm) : 40

Nettogewicht (kg) : 8,424

Bruttogewicht (kg) : 8,424



3 700882 131751

x 72

Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 135

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 101,088

Bruttogewicht (kg) : 101,088



3 700882 131782

x 864