

Hartmetall-Zentrierbohrer 120 mm für CLIC II Lochsägen



Technische Daten

Griff : **Zylindrisch**Gesamtlänge (mm) : **120**

Materialien

- ✓ Casbeton
- ✓ Hohlziegel
- ✓ massiver Ziegel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Beschreibung**
Zylinderschaft.

- **Verwendungsart**
1. Wird mit einem Inbusschlüssel mit 2,5 mm Ø an der Welle befestigt.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 20,6
Länge (cm) : 5,5
Tiefe (cm) : 1,6
■ Nettogewicht (kg) : 0,026
■ Bruttogewicht (kg) : 0,04



3 700420 341710

Überverpackung 1



x 12

Karton

Höhe (cm) : 11,5
Länge (cm) : 27,2
Tiefe (cm) : 15,7
■ Nettogewicht (kg) : 0,48
■ Bruttogewicht (kg) : 0,572



3 700420 342083

Überverpackung 2



x 156

Karton

Höhe (cm) : 40
Länge (cm) : 60
Tiefe (cm) : 40
■ Nettogewicht (kg) : 4,056
■ Bruttogewicht (kg) : 6,74



3 700420 342403

Überverpackung 3



x 1 872

Palette

Höhe (cm) : 135
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
■ Nettogewicht (kg) : 48,672
■ Bruttogewicht (kg) : 97,62



3 700420 346722