

VIERKANT PRESSZANGE 0,08 BIS 10 MM² + 16 MM²

Zum Crimpen von 0.08 mm² bis 10 mm² und 16 mm²!



Technische Daten

Abschnitt (mm²): **0.08-16**

Länge (mm): **180**

Gesamtgewicht (g): **420**

: **685**

Empreintes sertissage : 

Vorteile

- Ein einziges Profil zum Pressen von Aderendhülsen von 0.08 bis 16 mm².
- Automatische Anpassung an die Grösse der Aderendhülse.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Zweikomponenten-Griff.
Brüniert.

Anwendung(en)

Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0.08 bis 16 mm².

Verwendungsart

1. Anheben und am Rändelrad drehen, um bis zu 16 mm² crimpen zu können.

ERGÄNZENDE DATEN

Breite: 180 mm.

Breite: 75 mm.

Höhe: 25 mm.

Gewicht: 380 g.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Blister mit Kartonage**

Höhe (cm) : 3
Länge (cm) : 27
Tiefe (cm) : 10
Nettogewicht (kg) : 0,42
Bruttogewicht (kg) : 0,44



Überverpackung 1



x 40

Karton

Höhe (cm) : 26
Länge (cm) : 49
Tiefe (cm) : 29
Nettogewicht (kg) : 17,6
Bruttogewicht (kg) : 18,15



Überverpackung 2



x 480

Palette

Höhe (cm) : 90
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 222
Bruttogewicht (kg) : 240

