

Abisolierzange 160 mm für Kabel Ø 5-10 mm² isoliert 1000V, Premium



Technische Daten

Länge (mm): **160**
 Gesamtgewicht (g): **165**
 Abisoliervermögen : **Ø 5 mm/10 mm²**
 Härte der Schneiden (HRC): **46**
 : **684**

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Vorteile

- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit dank der Chrombeschichtung.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Verchromt.
 Griffe aus ergonomischem und griffigem Bi-Material.
 Öffnungsfeder.
 Einstellbarer Anschlag.

Anwendung(en)

Zum Abisolieren von Einzel- und Mehrfachleitern mit feinen Drähten.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



No packaging

Höhe (cm) : 3,2
 Länge (cm) : 16,7
 Tiefe (cm) : 6,5
 📦 Nettogewicht (kg) : 0,163
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0,171



Überverpackung 1



x 6

Karton

Höhe (cm) : 9
 Länge (cm) : 25,5
 Tiefe (cm) : 12
 📦 Nettogewicht (kg) : 1,24
 📦 Bruttogewicht (kg) : 1,3



Überverpackung 2



x 30

Karton

Höhe (cm) : 20
 Länge (cm) : 36
 Tiefe (cm) : 36
 📦 Nettogewicht (kg) : 26,5
 📦 Bruttogewicht (kg) : 8,5



Überverpackung 3



x 240

Palette

Höhe (cm) : 111
 Länge (cm) : 80
 Tiefe (cm) : 60
 📦 Nettogewicht (kg) : 110
 📦 Bruttogewicht (kg) : 116

