

Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 12 Ø 3-6.5 mm IP68 (x 1)



Caractéristiques

Type de filetage : **M/ISO 12**
 Ø câble minimum (mm) : **3**
 Ø câble maximum (mm) : **6.5**
 Couple de serrage (N.m*) : **1.7**
 Clé de serrage (mm) : **15**
 Emporte-pièce recommandé* (mm) : **12.5**
 Emporte-pièce recommandé* (pouces) : **0.492**
 Conditionnement : **1**
 Code fournisseur article : **796**

Normes

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
 Polyamide 6.
 Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
 Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
 Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
 Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
 Température de pointe (°C) : +150.
 RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Attention sans emballage

Hauteur (cm) : 3,5
Longueur (cm) : 2,4
Profondeur (cm) : 2,4
Poids net (kg) : 0,048
Poids brut (kg) : 0,048



Surconditionnement 1



x 25

Carton

Hauteur (cm) : 7
Longueur (cm) : 12,5
Profondeur (cm) : 71
Poids net (kg) : 1,2
Poids brut (kg) : 1,3



Surconditionnement 2



x 2 400

Carton

Hauteur (cm) : 37
Longueur (cm) : 35,5
Profondeur (cm) : 47
Poids net (kg) : 115,2
Poids brut (kg) : 115,7

