

Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 Ø 22-32 mm IP68 (x 1)



Caractéristiques

Type de filetage : **ISO/M 40**
 Ø câble minimum (mm) : **22**
 Ø câble maximum (mm) : **32**
 Couple de serrage (N.m*) : **12**
 Clé de serrage (mm) : **53**
 Emporte-pièce recommandé* (mm) : **40.5**
 Emporte-pièce recommandé* (pouces) : **1.594**
 Conditionnement : **1**
 Code fournisseur article : **796**

Normes

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
 Polyamide 6.
 Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
 Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
 Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
 Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
 Température de pointe (°C) : +150.
 RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 7,4
Profondeur (cm) : 7,4
Poids net (kg) : 0,088
Poids brut (kg) : 0,088



3 700420 330318

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 6,5
Longueur (cm) : 30,5
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 0,88
Poids brut (kg) : 0,88



3 700420 350354

Surconditionnement 2



x 200

Carton

Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 17,6
Poids brut (kg) : 17,6



3 700420 339274