

# Fixe-tubes et gaines inter-connectable Ø 16 mm PP gris (x 100)



## Caractéristiques

Couleur : **Gris RAL 7035**  
 Ø gaine ou tube (mm) : **15-16**  
 Longueur (mm) : **22**  
 Largeur (mm) : **15**  
 Hauteur totale (mm) : **24**  
 Conditionnement par boîte : **100**

## Avantages

- Connectables les uns avec les autres jusqu'au Ø 40 mm.
- Insérables dans un rail profilé de largeur 11 mm jusqu'au Ø 40 mm.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Fixations pour tubes et gaines compatibles avec les chevilles support BIZ 300 460 et BIZ 300 461.

### ■ Détails techniques

Polypropylène (PP).  
 Résistance à la température (°C) : -20 à +80.  
 Sans halogène.  
 Sans silicone.

### ■ Application(s)

Tubes et gaines ne transportant pas de fluides liquides.  
 Utilisation avec cheville support ou cheville et vis de Ø 6 mm.

### ■ Mode d'utilisation

1. Clipser le fixe-tube à la cheville support ou bien à la cheville standard (vis Ø 6 mm).
2. Fixer le tube ou la gaine.
3. Possibilité de clipser les fixe-tubes les uns aux autres, sans contrainte de taille du Ø 16 mm au Ø 40 mm.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 7,7  
 Longueur (cm) : 18,7  
 Profondeur (cm) : 13,7  
 Poids net (kg) : 0,24  
 Poids brut (kg) : 0,378



3 700882 137043

### ■ Surconditionnement 1



x 12

#### Carton

Hauteur (cm) : 25,5  
 Longueur (cm) : 41  
 Profondeur (cm) : 31  
 Poids net (kg) : 4  
 Poids brut (kg) : 4,536



3 701395 122458

### ■ Surconditionnement 2



x 216

#### Palette

Hauteur (cm) : 92,4  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 95,9  
 Poids brut (kg) : 96,648



3 701395 154541