

GEL D'ÉTANCHÉITÉ 1 L**BIZ'GEL****BIZ 710 295****OFFRE
LIMITÉE****29€**

**Gel bi-composant
aux caractéristiques diélectriques et thermiques élevées.
Contenu dans 2 flacons pratiques, la quantité
nécessaire des 2 composants est à mélanger
selon un rapport 1:1.**

**Étanchéité et isolation de connexions électriques.****Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation
en extérieur ou environnements humides.****Adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs,
à l'interphonie, aux installations électriques
extérieures et de piscine, etc.****AVANTAGES PRODUITS**

- Remise sous tension en moins de 10 minutes.
- Facilement ré-accessible.
- Non toxique.
- Pas de date de péremption.
- Polymérisation même à basse température.

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
- Résistivité de volume (Ω/cm) : > $2 \cdot 10^{15}$.
- Tension (kV) : de 0.6 à 1.
- Température d'installation (°C) : +0 à +40.
- Température de service après polymérisation (°C) : -40 à +200.
- Réticulation en fonction de la température :
 - ≈ 15 min à 20 °C.
 - ≈ 45 min à 10 °C.
 - ≈ 190 min à 0 °C.
- Degré de protection : IP68.