Fascetta di installazione 260 x 9 mm testa semplice (x 100)

Massima resistenza agli ambienti esterni!



Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***260***
Larghezza *(mm)* **:** ***9***
Spessore *(mm)* **:** ***1.9***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***26***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***540***
Tipo di testa : ***Doppio***
Pezzi per scatola : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Vantaggi

- Facili da applicare.
- Alta flessibilità.
- Posizione temporanea che consente il passaggio dei cavi prima del serraggio finale.

Marchi di conformità

CE

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Polimero tecnico per utilizzo esterno.
Infiammabilità della materia prima: UL 94 - HB.
Assorbimento di umidità: <1% (23 °C - 50 % R.H.).
Temperatura di installazione: da -30 °C a +60 °C.
Temperatura di utilizzo: da -45 °C a +85 °C.
Resistenza al filo incandescente 1.5 mm (IEC 60695-2-11): 650 °C.
Le materie prime utilizzate per produrre queste fascette osservano le Direttive EC: 2002/95/EC (RoHS).

Applicazioni

Rispondono perfettamente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali in impianti elettrici, cablaggio industriale in fissaggi esterni.
Adatte per ambienti interni o esterni.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 7,7
Lunghezza (cm) : 27,2
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,434
Peso lordo (kg) : 0,482
3 700420 312666

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 39,5
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 12,152
Peso lordo (kg) : 14,682
x 28
3 700420 390848

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 131,5
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 145,824
Peso lordo (kg) : 161,952
x 336
3 700420 389804