

Guida DIN piena simmetrica 35 mm x 15 mm x 2 m



Caratteristiche

Tipo : *Piena simmetrica*
Lunghezza (m) : *2*
Larghezza (mm) : *35*
Altezza (mm) : *15*
Spessore (mm) : *1.5*

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Resistenza alla nebbia salina (h): almeno 96 ore.

■ Applicazioni

1. GUIDE ASIMMETRICHE:

Consentono il fissaggio mediante dispositivi di arresto o viti, di blocchi di collegamento o apparecchiature per mezzo di accessori.

2. GUIDE SIMMETRICHE:

Consentono il fissaggio, con dispositivi di arresto senza accessori, di qualunque apparecchio modulare (morsetti, interruttori, ecc.).

Altezza di 7.5 mm: utilizzate per il fissaggio di apparecchiature leggere (domestiche, del terziario e dell'industria).

Altezza di 15 mm: utilizzate per il fissaggio di apparecchiature più pesanti e/o in caso di distanze maggiori tra i punti di fissaggio.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Materiale: acciaio.

Trattamento: zincatura galvanica bianca.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 200
 Profondità (cm) : 3,5
 Peso netto (kg) : 1,3
 Peso lordo (kg) : 0,7



3 700420 330011

Confezionamento 1



Fascio

Altezza (cm) : 8,5
 Lunghezza (cm) : 200
 Profondità (cm) : 4
 Peso netto (kg) : 13
 Peso lordo (kg) : 13



3 700420 350071

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 205
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 325
 Peso lordo (kg) : 720



3 701395 161044