

Guida DIN piena simmetrica 35 mm x 7.5 mm x 2 m



Caratteristiche

Tipo : **Piena simmetrica**

Lunghezza (m) : **2**

Larghezza (mm) : **35**

Altezza (mm) : **7.5**

Spessore (mm) : **1**

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Resistenza alla nebbia salina (h): almeno 96 ore.

Applicazioni

1. GUIDE ASIMMETRICHE:

Consentono il fissaggio mediante dispositivi di arresto o viti, di blocchi di collegamento o apparecchiature per mezzo di accessori.

2. GUIDE SIMMETRICHE:

Consentono il fissaggio, con dispositivi di arresto senza accessori, di qualunque apparecchio modulare (morsetti, interruttori, ecc.).

Altezza di 7.5 mm: utilizzate per il fissaggio di apparecchiature leggere (domestiche, del terziario e dell'industria).

Altezza di 15 mm: utilizzate per il fissaggio di apparecchiature più pesanti e/o in caso di distanze maggiori tra i punti di fissaggio.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Materiale: acciaio.

Trattamento: zincatura galvanica bianca.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 7,5

Lunghezza (cm) : 200

Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,7

Peso lordo (kg) : 0,7



3 700420 330028

Confezionamento 1



x 10

Fascio

Altezza (cm) : 4,5

Lunghezza (cm) : 200

Profondità (cm) : 4

Peso netto (kg) : 7

Peso lordo (kg) : 7



3 700420 350088

Confezionamento 2



x 1 080

Pallet

Altezza (cm) : 40

Lunghezza (cm) : 205

Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 350

Peso lordo (kg) : 785



3 701395 161075