

Mini bloccadisgiuntore bullonatura verso l'interno standard



Caratteristiche

Tipo : *Unipolare brocciatura verso interno standard*

Dimensioni : *24.13 x 41.7 x 13.72 mm*

Vantaggi

- Si monta facilmente tramite un pulsante azionatore.
- Si monta senza bisogno attrezzi.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

In nylon rinforzato con fibra di vetro.
Diametro massimo dell'anello del lucchetto (mm): 7.
Temperatura di utilizzo (°C): da -20 a +120.

Consigli

Da usare preferibilmente con un lucchetto per blocco BizLine o con un altro lucchetto con anello.

Applicazioni

Permettono di bloccare disgiuntori unipolari o multipolari.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica con cavalletto

Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 6
Profondità (cm) : 2,413
Peso netto (kg) : 0,007
Peso lordo (kg) : 0,02



3 700882 117182

Confezionamento 1



x 125

Cartone

Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 46
Profondità (cm) : 36,5
Peso netto (kg) : 2,6
Peso lordo (kg) : 3,1



3 700882 121523