

## Pressacavi in plastica PG 9 (x 10)



### Caratteristiche

**REFERENZA :** BIZ 205 009  
**Tipo di filettatura :** PG 9  
**Ø cavo minimo (mm) :** 4  
**Ø cavo massimo (mm) :** 8  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 2.5  
**Chiave di serraggio (mm) :** 19  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 15.7  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 0.618  
**Pezzi :** 10  
**: 796**

### Norme

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

### Vantaggi

- Privo di alogeni.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.  
 Poliammide 6.  
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.  
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.  
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.  
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.  
 Temperatura di picco: +150 °C.  
 RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

**Altezza (cm) :** 2,2  
**Lunghezza (cm) :** 20  
**Profondità (cm) :** 20  
**Peso netto (kg) :** 0,079  
**Peso lordo (kg) :** 0,083



### Confezionamento 1



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 28  
**Lunghezza (cm) :** 56  
**Profondità (cm) :** 37  
**Peso netto (kg) :** 16,504  
**Peso lordo (kg) :** 17,56



### Confezionamento 2



#### Pallet

**Altezza (cm) :** 125  
**Lunghezza (cm) :** 120  
**Profondità (cm) :** 80  
**Peso netto (kg) :** 280,96  
**Peso lordo (kg) :** 300,96

