Pressacavi in plastica PG 9 (x 10)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ***PG 9***
Ø cavo minimo *(mm)* **:** ***4***
Ø cavo massimo *(mm)* **:** ***8***
Coppia di serraggio *(N.m*)* **:** ***2.5***
Chiave di serraggio *(mm)* **:** ***19***
Punzone consigliato* *(mm)* **:** ***15.7***
Punzone consigliato* *(Inches)* **:** ***0.618***
Pezzi : ***10***

Norme

- EN 62444:2013
- IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
Poliammide 6.
Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
Temperatura di picco: +150 °C.
RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,2
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 0,079
Peso lordo (kg) : 0,083

3 700420 330080

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 56
Profondità (cm) : 37
Peso netto (kg) : 15,72
Peso lordo (kg) : 17,56

x 200

3 700420 397281

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 125
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 251,52
Peso lordo (kg) : 300,96

x 3 200

3 700420 315292