Pressacavi in plastica PG 11 (x 10)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ***PG 11***
Ø cavo minimo *(mm)* **:** ***5***
Ø cavo massimo *(mm)* **:** ***10***
Coppia di serraggio *(N.m*)* **:** ***2.5***
Chiave di serraggio *(mm)* **:** ***22***
Punzone consigliato* *(mm)* **:** ***19.1***
Punzone consigliato* *(Inches)* **:** ***0.752***
Pezzi : ***10***

Norme

- EN 62444:2013
- IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
Poliammide 6.
Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
Temperatura di picco: +150 °C.
RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,6
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 0,104
Peso lordo (kg) : 0,109

3 700420 330097

Confezionamento 1

x 150

Cartone
Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 56
Profondità (cm) : 37
Peso netto (kg) : 15,63
Peso lordo (kg) : 17,28

3 700882 100689

Confezionamento 2

x 2 400

Pallet
Altezza (cm) : 112
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 250,08
Peso lordo (kg) : 296,48

3 700882 100825