

## Pressacavi in plastica PG 13.5 (x 10)



### Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 13.5**  
 Ø cavo minimo (mm) : **6**  
 Ø cavo massimo (mm) : **12**  
 Coppia di serraggio (N.m\*) : **2.5**  
 Chiave di serraggio (mm) : **24**  
 Punzone consigliato\* (mm) : **20.9**  
 Punzone consigliato\* (Inches) : **0.823**  
 Pezzi : **10**  
 : **796**

### Norme

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

### Vantaggi

- Privo di alogeni.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.  
 Poliammide 6.  
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.  
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.  
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.  
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.  
 Temperatura di picco: +150 °C.  
 RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3  
 Lunghezza (cm) : 20  
 Profondità (cm) : 20  
 Peso netto (kg) : 0,131  
 Peso lordo (kg) : 0,135



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 28  
 Lunghezza (cm) : 56  
 Profondità (cm) : 37  
 Peso netto (kg) : 16,204  
 Peso lordo (kg) : 17,26



x 120

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 125  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 276,16  
 Peso lordo (kg) : 296,16



x 1920