

Pressacavi in plastica PG 21 (x 5)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 21
Ø cavo minimo (mm) : 13
Ø cavo massimo (mm) : 18
Coppia di serraggio (N.m*) : 5
Chiave di serraggio (mm) : 33
Punzone consigliato* (mm) : 28.8
Punzone consigliato* (Inches) : 1.134
Pezzi : 5
: 796

Norme

⊗ EN 62444:2013
 ⊗ IP 68

Vantaggi

- Privo di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 20
 Profondità (cm) : 20
 Peso netto (kg) : 0,133
 Peso lordo (kg) : 0,138



3 700420 330127

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 28
 Lunghezza (cm) : 56
 Profondità (cm) : 37
 Peso netto (kg) : 17,19
 Peso lordo (kg) : 18,19



3 700882 100702

■ Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 291,04
 Peso lordo (kg) : 311,04



3 700882 100849