

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 20 (x 10)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 20
Ø cavo minimo (mm) : 6
Ø cavo massimo (mm) : 12
Coppia di serraggio (N.m*) : 2,5
Chiave di serraggio (mm) : 24
Punzone consigliato* (mm) : 20,5
Punzone consigliato* (Inches) : 0,807
Pezzi : 10

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 0,125
Peso lordo (kg) : 0,129



3 700420 330141

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 56
Profondità (cm) : 37
Peso netto (kg) : 15,534
Peso lordo (kg) : 16,59



3 700882 100726

■ Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 125
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 265,44
Peso lordo (kg) : 285,44



3 700882 100863