

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 25 (x 5)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 25
Ø cavo minimo (mm) : 13
Ø cavo massimo (mm) : 18
Coppia di serraggio (N.m*) : 5
Chiave di serraggio (mm) : 33
Punzone consigliato* (mm) : 25.5
Punzone consigliato* (Inches) : 1.004
Pezzi : 5

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 0,131
Peso lordo (kg) : 0,136



3 700420 330158

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 56
Profondità (cm) : 37
Peso netto (kg) : 16,914
Peso lordo (kg) : 17,97



3 700882 100733

■ Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 287,52
Peso lordo (kg) : 307,52



3 700882 100870