

Pressacavi in plastica PG 7 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 7**
 Ø cavo minimo (mm) : **3**
 Ø cavo massimo (mm) : **6.5**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **1.7**
 Chiave di serraggio (mm) : **15**
 Punzone consigliato* (mm) : **13**
 Punzone consigliato* (Inches) : **0.512**
 Pezzi : **1**
 : **796**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
 Poliammide 6.
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
 Temperatura di picco: +150 °C.
 RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 2,4
 Lunghezza (cm) : 2,4
 Profondità (cm) : 3,5
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,005
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,005



3 700420 330165

Confezionamento 1



x 25

Cartone

Altezza (cm) : 7
 Lunghezza (cm) : 12,5
 Profondità (cm) : 7,1
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,125
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,225



3 700420 350200

Confezionamento 2



x 2 400

Cartone

Altezza (cm) : 37
 Lunghezza (cm) : 35,5
 Profondità (cm) : 47
 ⚖ Peso netto (kg) : 12
 ⚖ Peso lordo (kg) : 12,5



3 700420 370109