

## Pressacavi in plastica PG 9 (x 1)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** PG 9  
**Ø cavo minimo (mm) :** 4  
**Ø cavo massimo (mm) :** 8  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 2.5  
**Chiave di serraggio (mm) :** 19  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 15.7  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 0.618  
**Pezzi :** 1  
**: 796**

## Norme

⊗ EN 62444:2013  
 ⊗ IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogenri.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## No packaging

Altezza (cm) : 4  
 Lunghezza (cm) : 2,8  
 Profondità (cm) : 2,8  
 Peso netto (kg) : 0,008  
 Peso lordo (kg) : 0,008



## ■ Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 8  
 Lunghezza (cm) : 12  
 Profondità (cm) : 12  
 Peso netto (kg) : 0,405  
 Peso lordo (kg) : 0,505



## ■ Confezionamento 2



## Cartone

Altezza (cm) : 34,5  
 Lunghezza (cm) : 37,5  
 Profondità (cm) : 50  
 Peso netto (kg) : 19,44  
 Peso lordo (kg) : 19,94

