

Pressacavi in plastica PG 11 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 11
Ø cavo minimo (mm) : 5
Ø cavo massimo (mm) : 10
Coppia di serraggio (N.m*) : 2.5
Chiave di serraggio (mm) : 22
Punzone consigliato* (mm) : 19.1
Punzone consigliato* (Inches) : 0.752
Pezzi : 1
: 796

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
 Poliammide 6.
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
 Temperatura di picco: +150 °C.
 RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4
Lunghezza (cm) : 2,8
Profondità (cm) : 2,8
Peso netto (kg) : 0,011
Peso lordo (kg) : 0,011



3 700420 330189

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 7,6
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 0,53
Peso lordo (kg) : 0,63



3 700420 350224

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 36
Lunghezza (cm) : 42
Profondità (cm) : 42
Peso netto (kg) : 19,08
Peso lordo (kg) : 19,58



3 700882 100894