

Pressacavi in plastica PG 21 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 21**
 Ø cavo minimo (mm) : **13**
 Ø cavo massimo (mm) : **18**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **5**
 Chiave di serraggio (mm) : **33**
 Punzone consigliato* (mm) : **28.8**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.134**
 Pezzi : **1**
 : **796**

Norme

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
 Poliammide 6.
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
 Temperatura di picco: +150 °C.
 RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 5,3
 Lunghezza (cm) : 4,4
 Profondità (cm) : 4,4
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,027
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,027



3 700420 330219

Confezionamento 1



x 25

Cartone

Altezza (cm) : 5,4
 Lunghezza (cm) : 18,8
 Profondità (cm) : 18,8
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,675
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,775



3 700420 350255

Confezionamento 2



x 600

Cartone

Altezza (cm) : 31
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 60
 ⚖ Peso netto (kg) : 20,25
 ⚖ Peso lordo (kg) : 20,75



3 700882 100917