

Pressacavi in plastica PG 29 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 29
Ø cavo minimo (mm) : 18
Ø cavo massimo (mm) : 25
Coppia di serraggio (N.m*) : 5
Chiave di serraggio (mm) : 42
Punzone consigliato* (mm) : 37.5
Punzone consigliato* (Inches) : 1.476
Pezzi : 1

Norme

EN 62444:2013
IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 5,5
Lunghezza (cm) : 5,5
Profondità (cm) : 5,5
Peso netto (kg) : 0,043
Peso lordo (kg) : 0,043



3 700420 330226

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 5,3
Lunghezza (cm) : 25
Profondità (cm) : 19,4
Peso netto (kg) : 0,86
Peso lordo (kg) : 0,86



3 700420 350262

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 31
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 60
Peso netto (kg) : 17,2
Peso lordo (kg) : 18,92



3 700882 100924