

## Pressacavi in plastica PG 36 (x 1)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** PG 36  
**Ø cavo minimo (mm) :** 22  
**Ø cavo massimo (mm) :** 32  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 12  
**Chiave di serraggio (mm) :** 53  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 47.5  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 1.87  
**Pezzi :** 1

## Norme

EN 62444:2013  
IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## No packaging

Altezza (cm) : 6,8  
Lunghezza (cm) : 7  
Profondità (cm) : 7  
Peso netto (kg) : 0,082  
Peso lordo (kg) : 0,082



3 700420 330233

## ■ Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 6,5  
Lunghezza (cm) : 30,5  
Profondità (cm) : 13,5  
Peso netto (kg) : 0,82  
Peso lordo (kg) : 0,82



3 700420 350279

## ■ Confezionamento 2



## Cartone

Altezza (cm) : 31  
Lunghezza (cm) : 40  
Profondità (cm) : 60  
Peso netto (kg) : 16,4  
Peso lordo (kg) : 16,4



3 700420 370178