Pressacavi in plastica PG 42 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ***PG 42***
Ø cavo minimo *(mm)* **:** ***30***
Ø cavo massimo *(mm)* **:** ***38***
Coppia di serraggio *(N.m*)* **:** ***12***
Chiave di serraggio *(mm)* **:** ***60***
Punzone consigliato* *(mm)* **:** ***54.5***
Punzone consigliato* *(Inches)* **:** ***2.146***
Pezzi : ***1***

Norme

- EN 62444:2013
- IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
Poliammide 6.
Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
Temperatura di picco: +150 °C.
RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

No packaging
Altezza (cm) : 7
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,104
Peso lordo (kg) : 0,104

3 700420 330240

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 6,5
Lunghezza (cm) : 29,2
Profondità (cm) : 11,8
Peso netto (kg) : 0,52
Peso lordo (kg) : 0,62

x 5

3 700420 350286

Confezionamento 2

Cartone
Altezza (cm) : 31
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 71
Peso netto (kg) : 13
Peso lordo (kg) : 13,5

x 125

3 700420 370185