# Pressacavi in plastica PG 48 (x 1)




## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** ***PG 48***
**Ø cavo minimo** *(mm)* **:** ***34***
**Ø cavo massimo** *(mm)* **:** ***44***
**Coppia di serraggio** *(N.m*)* **:** ***12***
**Chiave di serraggio** *(mm)* **:** ***65***
**Punzone consigliato*** *(mm)* **:** ***60.5***
**Punzone consigliato*** *(Inches)* **:** ***2.382***
**Pezzi :** ***1***

## Norme

- EN 62444:2013
- IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## Marchi di conformità

## INFORMAZIONI GENERALI

**Specifiche tecniche**

Cappuccio antivibrazioni.
Poliammide 6.
Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.
Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
Temperatura di picco: +150 °C.
RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio

**No packaging**
**Altezza (cm) :** 7,5
**Lunghezza (cm) :** 8,5
**Profondità (cm) :** 8,5
**Peso netto (kg) :** 0,113
**Peso lordo (kg) :** 0,113

3 700420 330257

### Confezionamento 1

x 5

**Cartone**
**Altezza (cm) :** 6,5
**Lunghezza (cm) :** 29,2
**Profondità (cm) :** 11,8
**Peso netto (kg) :** 0,563
**Peso lordo (kg) :** 0,663

3 700420 350293

### Confezionamento 2

x 100

**Cartone**
**Altezza (cm) :** 31
**Lunghezza (cm) :** 37
**Profondità (cm) :** 71
**Peso netto (kg) :** 11,25
**Peso lordo (kg) :** 11,75

3 700420 370192