

Pressacavi in plastica PG 48 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 48
Ø cavo minimo (mm) : 34
Ø cavo massimo (mm) : 44
Coppia di serraggio (N.m*) : 12
Chiave di serraggio (mm) : 65
Punzone consigliato* (mm) : 60.5
Punzone consigliato* (Inches) : 2.382
Pezzi : 1
: 796

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogenri.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 7,5
Lunghezza (cm) : 8,5
Profondità (cm) : 8,5
Peso netto (kg) : 0,113
Peso lordo (kg) : 0,113



3700420330257

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 6,5
Lunghezza (cm) : 29,2
Profondità (cm) : 11,8
Peso netto (kg) : 0,563
Peso lordo (kg) : 0,663



3700420350293

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 31
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 71
Peso netto (kg) : 11,25
Peso lordo (kg) : 11,75



3700420370192